


DOMESTIC SYSTEMS

Die effizienten Wärmeerzeuger für Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus. Domestic Systems umfassen Holzfeuerungen mit einer Leistung von 3 bis 260 kW und Wärmepumpen mit einer Leistung von 2 bis 60 kW. Die Energieträger sind Stückholz, Pellets, Holzhackschnitzel und Restholz sowie Wärmepumpen für Monovalente oder kombinierte Lösungen.

ENERGIETRÄGER BRENNSTOFF	WÄRMEERZEUGER FEUERUNG		
 Stückholz 1/2 m Spalten Befüllung von vorne	 Zyklotronik XV 20 - 30 kW	 Easytronic XV 15 - 30 kW	
 Stückholz 1/2 m oder 1 m Spalten Befüllung von oben	 Novatronic XV 30 - 55 kW	 Novatronic XV 50 - 80 kW	
 Pellets Saugsystem	 Hapero Re ² 15 - 35 kW	 RTB 3 - 47 kW	 UTSD 25 - 260 kW
 Holzhackschnitzel / Pellets / Restholz Transportschnecken	 UTSD 25 - 260 kW		
 Wärmepumpen	 Sole/Wasser 2.0 - 60 kW	 Luft/Wasser 2.5 - 24 kW	 Brauchwarm- wasser 2.6 kW

INDUSTRIAL SYSTEMS

Unser leistungsstarkes Sortiment für Fernwärmenetze und industrielle Anwendungen. Industrial Systems umfassen Holzfeuerungen mit einer Leistung von 180 bis 8000 kW. Als Energieträger kann eine grosse Anzahl biogener Festbrennstoffe eingesetzt werden.

UTSR visio 180 - 8000 kW		VORSCHUBROSTFEUERUNG Betriebsmedium: · Wasser · Heisswasser · Dampf Rostkühlung: · Luft/Wasser Leistungsregelung: · modulierend Brennstoffwassergehalt: · M 10 - 60 Brennstoff-Sortiment¹: · Holzhackschnitzel · Pellets · Rinde · Restholz · Sonderbrennstoffe
UTSK visio 180 - 900 kW		UNTERSCHUBFEUERUNG Betriebsmedium: · Wasser · Heisswasser · Dampf Rostkühlung: · Luft Leistungsregelung: · modulierend Brennstoffwassergehalt: · M 10 - 50 Brennstoff-Sortiment¹: · Holzhackschnitzel · Restholz
UTSP visio 180 - 900 kW		UNTERSCHUBFEUERUNG Betriebsmedium: · Wasser · Heisswasser · Dampf Rostkühlung: · Luft Leistungsregelung: · modulierend Brennstoffwassergehalt: · M 10 Brennstoff-Sortiment¹: · Pellets
UTSW 500 - 4200 kW		VORSCHUB-STUFENROSTFEUERUNG Betriebsmedium: · Wasser · Heisswasser · Dampf Rostkühlung: · Wasser Leistungsregelung: · modulierend Brennstoffwassergehalt: · M 8 - 44 Brennstoff-Sortiment: · Pellets · Altholz · Restholz · Sonderbrennstoffe

¹ Bei Holzfeuerungen mit einer Nennleistung < 500 kW ist die Verbrennung folgender Brennstoffsortimente zulässig:

- Naturbelassene Holzhackschnitzel A1 und A2 gemäss EN 17225-4 (UTSR visio und UTSK visio)
- Holzpellets A1 gemäss EN 17225-2 (UTSR visio und UTSP visio)

Weitere Brennstoffe auf Anfrage möglich.