


SYSTÈMES STANDARDS

Les générateurs de chaleur efficaces pour votre maison individuelle ou multifamiliale. Les systèmes domestiques comprennent des chaudières à bois d'une puissance de 3 à 260 kW et des pompes à chaleur d'une puissance de 2 à 60 kW. Les sources d'énergie sont les bûches, les granulés, les copeaux de bois et les déchets de bois, ainsi que les pompes à chaleur pour les solutions monovalentes ou combinées.

SOURCE D'ÉNERGIE COMBUSTIBLE	GÉNÉRATEUR DE CHALEUR FOYER
 Bûches de bois d'un demi-mètre Remplissage frontal	 Zyklotronik XV 20 - 30 kW  Easytronic XV 15 - 30 kW
 Bûches de bois d'un demi-mètre ou d'un mètre Remplissage par le haut	 Novatronic XV 30 - 55 kW  Novatronic XV 50 - 80 kW
 Granulés de bois Système d'aspiration	 Hapero Re² 15 - 35 kW  RTB 3 - 47 kW  UTSD 25 - 260 kW
 Plaquettes de bois / Granulés / Bois résiduel Transport par vis d'alimentation	 UTSD 25 - 260 kW
 Pompe à chaleur	 Sol/Eau 2.0 - 60 kW  Air/Eau 2.5 - 24 kW  Chauffe-eau thermo- dynamiques 2.6 kW

SYSTÈMES INDUSTRIELS

Nous offrons une gamme de chauffages pour des applications industrielles ou à réseaux urbains de haute performance. Nos systèmes industriels comprennent des chaudières de puissances allant de 180 à 8000 kW. Un grand nombre de combustibles biogènes peuvent être employés comme source d'énergie.

UTSR visio 180 - 8000 KW		CHAUDIÈRE À GRILLE D'AVANCEMENT Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 10 - 60 Refroidissement de la grille : · Air/Eau	Types de combustible¹ : · plaquettes de bois · pellets · écorces · bois résiduel · combustibles spéciaux
UTSK visio 180 - 900 KW		CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 10 - 50 Refroidissement de la grille : · Air	Types de combustible¹ : · plaquettes de bois · bois résiduel
UTSP visio 180 - 900 KW		CHAUDIÈRE À FOYER VOLCAN Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 10 Refroidissement de la grille : · Air	Types de combustible¹ : · pellets
UTSW 500 - 4200 KW		CHAUDIÈRE À GRILLE D'AVANCEMENT ÉTAGÉE Fluide de fonctionnement : · Eau · Eau chaude · Vapeur Régulation de la puissance : · Modulaire Humidité du combustible : · M 8 - 44 Refroidissement de la grille : · Eau	Types de combustible : · pellets · bois de récupération · bois résiduel · combustibles spéciaux

¹ Pour les chauffages au bois d'une puissance nominale < 500 kW, la combustion des assortiments de combustibles suivants est autorisée :

- Copeaux de bois à l'état naturel A1 et A2 selon EN 17225-4 (UTSR visio et UTSK visio)
- Granulés de bois A1 selon EN 17225-2 (UTSR visio et UTSP visio)

Autres combustibles possibles sur demande.